

六盘水蘑菇喷泉喷头报价

发布日期：2025-09-29

离心式水雾喷头都是由经过特殊的设计，同时为了使离心式水雾喷头在喷洒中不易脱落，所以塑料材质必须是经过一次性的注塑成型。供应细水雾喷头之离心式水雾喷头比较容易清洁，而且对提升冷却塔冷却效果，耐腐蚀有很强效果。冷却塔喷头的优点就是种类多、噪声小、费用低、节能效果好、维修方便、使用寿命长、节时省力等特性。离心式水雾喷头的特色：一、离心式水雾喷头的使用寿命比较好长：冷却塔喷头的使用在十年以内是不需要维修的，寿命比较长。同时还节省了因为填料塔布水喷头频繁的堵塞。二、离心式水雾喷头安全可靠：冷却塔喷头经过特殊设计之后的锁紧防松装置会非常牢固的与水管连接起来，而且还不容易脱落，这些都保证了配水系统长期安全的运行。

贵州地域各式喷灌喷头、喷灌铝管等厂家直销，价格8折优惠。六盘水蘑菇喷泉喷头报价

一种雾化效果更好的新型离心式细水雾喷头。本发明的技术方案是一种新型离心式细水雾喷头，包括底座和设置在底座上的设有喷头孔的喷嘴体，所述喷嘴体内部设有中空圆柱状内腔，且内腔顶部为圆锥形面，所述喷头孔设置在该圆锥形面的顶点处，在内腔内设有由芯座和芯体组成的雾化芯，芯座呈跑道形且与内腔螺纹连接，芯体设置在芯座上且呈圆柱形，芯体顶部设有盲孔，沿盲孔周边的芯体顶面上设有与内腔的圆锥形面侧壁相配合的首先锥面以及至少两个沿盲孔周边交错设置的导流槽，导流槽的一端与盲孔相通，另一端与内腔相通。喷嘴体内的圆柱形内腔中设有雾化芯，该雾化芯的芯座呈跑道形，芯体呈圆柱体型，芯座的两个直边侧与内腔的内壁之间分别具有间隙，从底座进入的高压水通过这两个间隙进入内腔中。

六盘水蘑菇喷泉喷头报价消防喷头生产厂家,专业消防施工团队,快来围观!

撞击式水雾喷头

简介及适用范围该喷头是水雾系统的一个重要组成部件，当一定压力的水流经过喷嘴后，撞向尖顶及溅水盘而被分解为雾状水滴并按一定的雾化角度喷向设定的保护对象外表面，以达到冷却、控制火灾及灭火的目的。

其冷却作用较为明显，主要特点为：通过吸热，促使蒸汽稀释和散发，降低燃烧速度，减少危险和火灾破坏。

通常用来保护闪点在66℃以下的易燃液体、可燃气体和固体危险区，亦可作为泡沫系统的喷头。

如：危险品储罐、化学品仓库、锅炉房、车库等。

微细雾化喷嘴采用特种塑料，高精度制造生产，喷出雾滴细微：10-30微米，喷射角度：80—115，出水量：2.4--7升/小时，系统供水压力：3-14公斤，每个喷嘴喷雾覆盖面积3~5平方米，降温能力：5~10℃。喷嘴抗老化、耐寒、耐晒、耐酸碱不长苔、不易堵塞，并且清洗方便使用寿命长。特殊设计制造的喷嘴喷出的雾粒直径在10-30微米之间，超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境！微细雾化喷嘴工作原理：1. 喷雾形状为环状，内置旋流叶片；2. 喷孔细小能产生细雾；3. 自旋流室至喷口均为陶瓷或硬化不锈钢或合金；4. 金镶件制造，耐磨性强。消防喷头哪家好，你知道吗？地域用户都在看！

1、喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。2、喷头安装时，不应拆卸喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。3、喷头安装应使用扳手，严禁利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。4、安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。5、喷头安装时，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。6、安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时，配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。7、当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

震惊！都能在这里找到所需的喷头！六盘水蘑菇喷泉喷头报价

专业早期yizhi快速喷头预处理设备厂家！大品牌 值得信赖！六盘水蘑菇喷泉喷头报价

早期yizhi快速响应下垂型洒水喷头是采用易熔合金焊接件为感温元件的洒水喷头，该喷头具有K=202的流量系数和特殊设计的溅水盘，使喷头喷出大直径、高能量水滴并在其下方形成半球体状水流。在确认所选用的型号后，应由专业工程技术人员按照说明书和设计要求进行安装施工。安装时，应仔细检查喷头，防止喷头磕碰，有损坏痕迹或者组件有松动现象的喷头不得安装。喷头连接螺纹严禁使用油麻丝，应使用生料带或者非固化管道螺纹粘结剂。这种特性使水滴在冷却由火灾早期形成的热空气的同时能穿透火焰，直接冷却燃烧体，因此该喷头对保护高货垛仓库具有特殊的优势。该喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无覆膜封装的普通材料，包括纸箱

包装的非发泡类塑料等货品，货品比较大堆高为。也可用于圆筒状包装纸制品仓库和橡胶轮胎仓库的保护。安装喷头时，严禁在喷头框架臂、溅水盘及喷头组件上用力：用手将喷头拧到管道接口上，喷头正确定位后，应用开口扳手在喷头的用力处拧紧喷头，不可用力过大，以免造成喷头框架变形、动作元件受损，喷头安装扭距不得超过. 工作原理：焊接式易熔元件喷头的释放机构中的感温元件由两个等长的连接件通过易熔元件焊接层相连，当达到动作温度时，焊点熔断。

六盘水蘑菇喷泉喷头报价